

PVC İzolasyon Bandı

Teknik Özellikler

Standart	IEC 60454-3-1
Görünüm	Mat / Opak
Renkler	Siyah, Mavi, Kırmızı, Yeşil, Beyaz, Sarı, Gri
Genişlik	18 ± 1 mm
Uzunluk	20 metre
Kalınlık	0.125 ± 0.025 mm
Termal Aralık	0°C ~ +90°C
Dayanma Gerilimi	5kV
Çeliğe Yapışma (N/10 mm)	Minimum 1.8
Kendi Yüzeyine Yapışma (N/10 mm)	Minimum 1.5
Düşük Sıcaklıkta Yapışma (N/10 mm)	Minimum 1.5
Suya Daldırma Sonrası Yapışma (N/10 mm)	Minimum 1.8
Kopma Dayanımı (N/10 mm)	Minimum 150
Kopma Uzunluğu	%125
Oda Sıcaklığında Elektriksel Dayanım (kV/mm)	40
Nemli Koşullarda Elektriksel Dayanım (27±2°C & %93±2 RH, 24 saat suya daldırma sonrası, kV/mm)	35
Yanıcılık – Alev Yayılımına Karşı Direnç	Alev Geciktirici
Yalıtım Direnci (ohm/25 mm)	1 X 10 ⁵
Düşük Sıcaklık Özellikleri	Esnek, Çatlama Yok, Açılma Yok, Elektriksel Bozulma Yok
Yüksek Sıcaklıklarda Performans	Minimum 50°C
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 12 ay
Depolama Koşulları	Sıcaklık: -2°C ila +27°C Nem: --> 5% – %55 Doğrudan güneş ışığı ve yağmurdan korunmalıdır.