



DALI REPEATER

- İç mekanda kullanım
- Yerleşik DALI güç kaynağı
- DALI bağlantı noktası kısa-devre, açık devre ve aşırı yük koruma özelliği
- Yeşil-durum ve kırmızı-hata gösterge LED'leri
- Gösterge LED leri ile DALI haberleşme sinyallerinin kolay takibi
- Olası haberleşme hatalarının kırmızı gösterge LED'i ile bildirimi
- Maksimum DALI kablo uzunluğunu 300 m'den 600 m'ye çıkarır

- DALI sinyallerinin geliştirilmesi ve iletilmesi (çift yönlü)
- DALI devreleri arasında galvanik ayırma
- 3 adet Repeater'a kadar kaskat bağlantı imkanı (Seri kablolama)
- Toplam ağdaki maksimum DALI cihazı sayısı 64 ile sınırlıdır
- ABS gövde
- DIN rayına montaj
- Kolayca monte edilebilir vidalı terminal bloğu
- EN 62034 Otomatik Test Sistemleri Standardı ile uyumludur.

ÜRÜN LİSTESİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
LS-790003	DALI Repeater

TEKNİK DEĞERLER

Çalışma Voltajı	230 VAC 50/60 Hz	Koruma Sınıfı	IP20
Ortam Sıcaklığı (ta)	0°C ... +40°C	İzolasyon Sınıfı	II
Maksimum Kutu Sıcaklığı (tc)	70°C	PCB	FR4
DALI Çıkış Gerilimi Aralığı	21V ... 23VDC	Glow Wire	650°C
DALI Giriş Gerilimi Aralığı	9,5V ... 22,5VDC		

SERTİFİKALAR



